

Line



O produktu

Produktová řada svítidel pro vnitřní osvětlení Line se technicky vyrovná výrobkům renomovaných světových výrobců. Výhodou tohoto produktu je možnost výběru z více vyzářovacích charakteristik, které umožňují svítidlo optimálně dimenzovat pro daný projekt. Světelný tok pokrývá rozmezí 3.900 -24.300 lm. Svítidla Line je možné vybavit několika typy inteligentního řízení, díky kterým lze ušetřit až 80% elektrické energie.

Možnosti řízení

- Pohybová čidla a senzory denního osvětlení
- Systém řízení svítidel pomocí protokolu DALI
- Zigbee Wireless Control
- Řízení v režimu 1-10V

Možnosti uchycení

- Zavěšení
- Ukotvení na montážní konzole

Technické parametry svítidla

Jmenovité napětí	230 V/50 Hz
Příkon svítidla	30 – 180 W
Světelný tok svítidla	3.900 - 24.300 lm
Měrná účinnost svítidla @25°C	až 135 lm/W
Krytí IP	IP65
Životnost svítidla	min. 100.000hod
Provozní teplota okolí	-30°C až +50°C
Materiál	tlakový odlitek Al PC plast
Teplota chromatičnosti	5.000K (jako opce 3.000 a 4.000K)
Index podání barev (CRI)	Ra > 70 (jako opce Ra > 80)
Světelný zdroj	SMD Nichia LED
Udržovaný světelný tok L80	min. 50.000hod
Záruka	5 let
Vyzářovací úhel	30°x70° 60°x90° 120°
Elektronický předřadník	MeanWell

Typová varianta	Obrázek	Jmenovitý světelný tok @25°C [lm]	Příkon [W]	Rozměry	HID ekvivalent
HL30		3 900	30	280x137x102mm	100W
HL60		7 800	60	486x137x102mm	100-150W
HL90		12 150	90	718x137x102mm	150W-250W
HL120		16 200	120	948x137x102mm	250W-300W
HL150		20 250	150	1178x137x102mm	300W-400W
HL180		24 300	180	718x275x102mm	400-600W

